

## Proven High-Quality Products For Various Asphalt Application

### Redicote E-11\_ by Nouryon

„რედიკოტ E-11“ თხევადი ემულგატორი სწრაფნელა განშლადი კათიონური ბიტუმის ემულსიისთვის. პრემიუმ პროდუქტი „ნურიონისგან“(შვედეთი)

გამოიყენება:

Prime Coat და Tack Coat-ზე, ცივი რეციკლირებისას სლარი ზედაპირებისთვის, ასევე გამოიყენება როგორც ემულსიის დაშლის შემაფერხებელი.

#### უპირატესობები და მახასიათებლები:

დაბალი დოზირების დონე, მოსახერხებელი ეხპლუატაციაში, დაბალი სიბლანტე, დაბალი გამაგრების ტემპერატურა, ადვილად იხსნება წყალში, კარგი ადჰენზია სილიციდურ ღორღთან, არ საჭიროებს მჟავის დამატებას საპნის მომზადების სტადიაზე

#### დოზირება:

კათიონური ნელა შრობადი ბიტუმისთვის	0.6 - 1.5%; pH 4 - 6
------------------------------------	----------------------

#### ფიზიკური თვისებები:

ფიზიკური მდგომარეობა 25°C	სითხე
გაცივნის თემპერატურა	-20°C
აალების ტემპერატურა	+18°C
სიბლანტე 210°C	113 mPa.s (cP)
სიბლანტე 20°C	52 mPa.s (cP)
სიმკვრივე 10°C	0.94 g/cc
სიმკვრივე 20°C	0.90 g/cc

\*მონაცემები შედგენილია მწარმოებლის მიერ, ეფუძნება მათ ცდებს ან აღებულია ლიტერატურიდან შეფუთვა, შენახვა და გამოყენება:

„რედიკოტ E-11“- ხელმისაწვდომია 170 კგ მეტალის კასრით. შენახვისას რეკომენდირებულია უსაფრთხოების ზომების დაცვა, ოპერირებისას - პირადი უსაპრთხოების საშუალებით სარგებლობა.

საფრთხეები განსაზღვრულია მწარმოებლის მიერ.

