



## Proven High-Quality Products For Various Asphalt Application

### Redicote EM-22 \_ by Nouryon

„რედიკოტ EM-22“ თხევადი ემულგატორი სწრაფად და საშუალოდ განშლადი კათიონური ბიტუმის ემულსიისთვის. პრემიუმ პროდუქტი „ნურიონისგან“(შვედეთი)

გამოიყენება:

Tack Coat, ჩიპსილზე, დიდ ფორიან ცივ ნარევეებზე.

**უპირატესობები და მახასიათებლები:**

სწრაფი განშლა „რედიკოტ EM-22“-ით დამზადებული ემულსია სწრაფად იშლება დაბალ ტემპერატურაზეც, სარფიანი სწრაფად შრობადი კათიონური ემულსიების დასამზადებლად დაბალ-ღირებულებიანი გადაწყვეტილება, მოსახერხებელი, ადვილად იხსნება თბილ წყალში.

#### დოზირება:

კათიონური სწრაფად შრობადი ბიტუმისთვის	0.18-0.25%; pH 2 - 2.5
კათიონური საშუალოდ შრობადი ბიტუმისთვის	0.35-0.60%; pH 1.5 - 3

#### ფიზიკური თვისებები:

ფიზიკური მდგომარეობა 20°C	სითხე
გაცივნის თემპერატურა	-10°C
აალების ტემპერატურა	+100°C
სიბლანტე 20°C	170 mPa.s (cP)
სიმკვრივე 20°C	0.92 g/cc

\*მონაცემებიშედგენილია მწარმოებლის მიერ, ეფუძნება მათ ცდებს ან აღებულია ლიტერატურიდან შეფუთვა, შენახვა და გამოყენება:

„რედიკოტ EM-22“ - ხელმისაწვდომია 180 კგ მეტალის კასრით და 900 ლიტრიანი ავზით. შენახვისას რეკომენდირებულია უსაფრთხოების ზომების დაცვა, ოპერირებისას - პირადი უსაპრთხოების საშუალებით სარგებლობა.

საფრთხეები განსაზღვრულია მწარმოებლის მიერ.

